JAWMAX® 200



MOBILER BACKENBRECHER

MOBILE JAW CRUSHER



■ Transportgewicht inkl. Überband-Magnet-Abscheider nur 27 Tonnen. Transport weight including magnetic separator belt 27 tons / 59,550 lbs only.



■ Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen einen gemeinsamen Transport mit dem Aufgabegerät.

Weight and compact dimensions allow for combined-moves including feed equipment.

- Einziger rein elektrischer / Diesel-elektrischer mobiler Backenbrecher in dieser Klasse.

 The only Fully-Electric / Diesel-Electric mobile jaw crusher in its class.
- Die größte Brechkammer in seiner Klasse. Largest crushing chamber in its class.
- Einfachere Steuerung mit verschiedenen Benutzermodi abhängig von der Erfahrung des Bedieners

 Easy control with various modes for different user/operator requirements
- Minimierte Stehzeitzen aufgrund Fremdkörper-Erkennung mit Quick-Release-Automatik zur Brech-Spaltrückstellung. Minimum down-time due to foreign object detection by our Automatic-Quick-Release-System including automatic crusher gap reset
- SBM Crush Control App und Fernwartung serienmäßig SBM Crush Control App and remote maintenance standard
- Werkzeuglose Inbetriebnahme Tool-free start-up and commissioning









JAWMAX® 200 / St



MOBILER BACKENBRECHER

MOBILE JAW CRUSHER



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA:

redinisone baren, redinidae bara.		
Durchsatzleistung [t/h] Production capacity [t/h]	bis 250 up to 250	OPERATED B
Einlauföffnung [mm] Inlet opening [in]	1000 x 600 40" x 24"	SBITT
Aufgahestückgröße [mm]	950 x 550	

Aufgabestückgröße [mm]950 x 550Feed material size [in]38" x 22"

 Gewicht [t]
 26,2

 Weight [lbs]
 57,760

Gewicht inkl. Optionen [t] 27,2
Weight incl. options [lbs] 61,068

Transportabmessung LxBxH [m] 9,5 x 2,5 x 3,1

Transport dimension LxWxH [ft] 7,3 x 2,3 x 3,1 31' 2" x 8' 3" x 10' 2"

BEDIENKOMFORT 2.0 USABILITY 2.0

- Regelung und Steuerung der Aufgabeeinheit Control and adjustment of the feeder
- 10" Touch-Display mit neuer Benutzeroberfläche
 New design 10" touch-display with highly convenient user interface
- Funkfernsteuerung
 Radio remote control
- Alles auf einen Blick SBM Crush Control Stay in control – with SBM Crush Control







SBM Mineral Processing GmbH Oberweis 401, 4664 Oberweis, Austria Phone: +43 3612/2703-0

mineralprocessing@sbm-mp.at www.sbm-mp.at

